

LDSUB10A	
Tipo de producto:	Subwoofer de PA
Tipo:	Activo
Tamaño del woofer:	10" / 254 mm
Imán del woofer:	Ferrita
Marca del woofer:	Custom Made
Bobina del woofer:	2" / 50,8 mm
Amplificador:	Clase AB
Potencia (RMS):	360 (3x120)W
Respuesta en frecuencia del subwoofer:	40 Hz a 120 Hz
SPL máx. (continuo):	118 dB
Circuitos de protección:	Sobrecarga, limitador, cortocircuito
Sensibilidad de entrada:	0,3 V RMS
Controles:	Nivel de subwoofer, interruptor de encendido/apagado, nivel, inversión de fase del subwoofer
Indicadores:	Power
Entradas de línea:	2
Conectores de entrada de línea:	Jack de 6,3 mm, XLR
Salidas de línea:	2 salidas directas
Conectores de salida de línea:	XLR
Salidas de altavoz:	2
Conectores de salida de altavoz:	Bornes
Alimentación eléctrica:	Transformador
Alimentación eléctrica:	220/240 VAC, 50/60 Hz 110 V AC – 120 V AC, 50 – 60 Hz (US)
Consumo (máx.):	600 W
Material de la carcasa:	DM de 15 mm
Acabado de la carcasa:	Texturizado
Diseño:	Bass reflex
Dimensiones (An x Al x F):	505 x 345 x 425 mm
Peso:	21 kg
Otras características:	Rosca M20, asas ergonómicas, salidas de altavoz con filtro paso altos (170 Hz, -18 dB)

LDSUB88A	
Tipo de producto:	Subwoofer de instalación
Tipo:	Activo
Tamaño del woofer:	
Imán del woofer:	Ferrita
Marca del woofer:	Custom Made
Amplificador:	Clase AB
Potencia (RMS):	150 W
Respuesta en frecuencia:	40 Hz a 120 Hz
SPL (1 W a 1 m):	92 dB
SPL máximo:	115 dB
Circuitos de protección:	Sobrecarga
Controles:	Fase 180°, nivel, filtro paso bajos (70 a 140 Hz)
Indicadores:	Limit, Signal, Power
Entradas de línea:	1
Conectores de entrada de línea:	Combo XLR/jack de 6,3 mm
Alimentación eléctrica:	Transformador
Alimentación eléctrica:	220/240 VAC, 50/60 Hz 110 V AC – 120 V AC, 50 – 60 Hz (US)
Consumo (máx.):	200 W
Material de la carcasa:	DM de 15 mm
Acabado de la carcasa:	Texturizado
Color de la carcasa:	Negro
Diseño:	Pasabanda
Dimensiones (An x Al x F):	600 x 250 x 350 mm
Peso:	15 kg