

ACCESORIOS OPCIONALES

MAUI 11 G3 (W)

- **Plataforma de transporte con ruedas para MAUI 11 G3 (W)**
Referencia: LDM11G3CB
- **Bolsa de transporte acolchada para el altavoz de columna MAUI 11 G3 (W)**
Referencia: LDM11G3SATBAG
- **Funda de transporte acolchada para el subwoofer MAUI 11 G3 (W)**
Referencia: LDM11G3SUBPC

MAUI 28 G3 (W)

- **Plataforma de transporte con ruedas para MAUI 28 G3 (W)**
Referencia: LDM28G3CB
- **Bolsa de transporte acolchada para el altavoz de columna MAUI 28 G3 (W)**
Referencia: LDM28G3SATBAG
- **Funda de transporte acolchada para el subwoofer MAUI 28 G3 (W)**
Referencia: LDM28G3SUBPC

DATOS TÉCNICOS

Referencia del producto	LDMAUI11G3 (W)	LDMAUI28G3 (W)
General		
Tipo de producto	Sistema PA completo	Sistema PA completo
Tipo	Activo	Activo
Color	Negro: LDMAUI11G3 Blanco: LDMAUI11G3W	Negro: LDMAUI28G3 Blanco: LDMAUI28G3W
Máx. SPL de pico	125 dB	127 dB
Respuesta en frecuencia (-10 dB)	39 Hz a 20 kHz	37 Hz a 20 kHz
Ángulo de dispersión (H x V)	120° x 30°	120° x 30°
Altura (total)	2052 mm	2052 mm
Peso	30,7 kg	35,4 kg
Características	Transmisión de audio por Bluetooth, procesamiento de señal por DSP, excelente dispersión, funcionamiento mono/estéreo, columna cardioide	Transmisión de audio por Bluetooth, procesamiento de señal por DSP, excelente dispersión, funcionamiento mono/estéreo, columna cardioide
Subwoofer		
Tamaño del woofer	2 x 8"	12"
Tamaño del woofer	2 x 203 mm	305 mm
Imán del woofer	Ferrita	Ferrita
Marca del woofer	Hecho a medida	Hecho a medida

ENGLISH	Referencia del producto	LDMAUI11G3 (W)	LDMAUI28G3 (W)
	Bobina del woofer	2"	3"
	Bobina del woofer	50,8 mm	76,2 mm
	Tipo de caja	Bass reflex	Bass reflex
DEUTSCH	Material de la carcasa	Contrachapado de abedul de 15 mm	Contrachapado de abedul de 15 mm
	Superficie de la carcasa	Poliurea	Poliurea
	Dimensiones del subwoofer (An. x Al. x F.)	305 x 607 x 403 mm	370 x 527 x 472 mm
	Peso del subwoofer	20,5 kg	22,8 kg
FRANÇAIS	Satélites		
	Tamaño del altavoz de medios	6 x 3,5"	12 x 3,5"
	Tamaño del altavoz de medios	6 x 89 mm	12 x 89 mm
	Imán del altavoz de medios	Ferrita	Ferrita
ESPAÑOL	Marca del altavoz de medios	Hecho a medida	Hecho a medida
	Bobina del altavoz de medios	0,75"	0,75"
	Bobina del altavoz de medios	19 mm	19 mm
	Tamaño del tweeter	2 x 0,5"	2 x 0,5"
POLSKI	Tamaño del tweeter	2 x 12,7 mm	2 x 12,7 mm
	Imán del tweeter	Neodimio	Neodimio
	Marca del tweeter	Hecho a medida	Hecho a medida
	Bobina del tweeter	1"	1"
ITALIANO	Bobina del tweeter	25,4 mm	25,4 mm
	Guía de ondas	Guía de ondas CD	Guía de ondas CD
	Entradas de altavoz	1	1
	Conexión de la entrada de altavoz	Multipin especial	Multipin especial
	Tipo de caja de las columnas	Cardioide pasivo	Cardioide pasivo
	Material de la carcasa de las columnas	Aluminio	Aluminio
	Superficie de la carcasa de la columna	Aluminio texturizado	Aluminio texturizado
	Ancho de la columna	103 mm	103 mm
	Altura de la columna	1460 mm	1540 mm
	Fondo de la columna	135 mm	135 mm
	Peso de la columna	10,2 kg	12,6 kg

Referencia del producto	LDMAUI1G3 (W)	LDMAUI28G3 (W)
Módulo de amplificación (integrado en el subwoofer)		
Amplificador	Clase D	Clase D
Potencia del sistema (RMS)	730 W	1030 W
Potencia del sistema (PICO)	1460 W	2060 W
Circuitos de protección	Cortocircuito, limitador multibanda, corriente continua, sobrecalentamiento	Cortocircuito, limitador multibanda, corriente continua, sobrecalentamiento
Refrigeración	Por convección	Por convección
Controles	Botón Bluetooth HOLD TO LINK, modo Cardioide activado/desactivado, volumen principal, interruptor de encendido/apagado, volumen del subwoofer	Botón Bluetooth HOLD TO LINK, modo Cardioide activado/desactivado, volumen principal, interruptor de encendido/apagado, volumen del subwoofer
Indicadores	Bluetooth, modo Cardioide activado/desactivado, limitador, encendido, protección (circuito de protección activo), señal, segundo subwoofer, modo del subwoofer	Bluetooth, cardioide activado/desactivado, limitador, encendido, protección (circuito de protección activo), señal, segundo subwoofer, modo del subwoofer
Conexión a la red eléctrica	IEC (cable eléctrico suministrado)	IEC (cable eléctrico suministrado)
Tensión eléctrica	100 – 120 VCA, 50 – 60 Hz, 220 – 240 VCA, 50 – 60 Hz	100 – 120 VCA, 50 – 60 Hz, 220 – 240 VCA, 50 – 60 Hz
Fusible	T3.15AL250V	T5AL250V
Consumo	300 W	400 W
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	0 – 40 °C
Humedad relativa	< 80 % (sin condensación)	< 80 % (sin condensación)
Número de entradas de línea	2	2
Conector de entrada de línea	Combo (XLR/jack TRS)	Combo (XLR/jack TRS)
Número de salidas de línea	1 SUB OUT, 2 THRU	1 SUB OUT, 2 THRU
Conector de salida de línea	XLR macho	XLR macho
Número de salidas de altavoz	1	1
Conector de salidas de altavoz	Multipin especial	Multipin especial
Perfil Bluetooth	A2DP	A2DP
Decodificador de audio Bluetooth	AAC, SBC	AAC, SBC
Características del DSP		
Resolución del convertidor AD/DA	24 bits	24 bits
Frecuencia de muestreo	48 kHz	48 kHz

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO