

ENGLISH	LDEB152AG3:	Funda protectora Montura de pared orientable Montura de pared orientable e inclinable Soporte para suspensión EasyMount*	N.º de artículo: LDEB152G3PC N.º de artículo: LDEBG3WMB N.º de artículo: LDEBG3WMB1 N.º de artículo: LDEBG3TMB
	LDEB282AG3:	Funda protectora Montura de pared orientable Montura de pared orientable e inclinable Sargento Super Clamp para vigas	N.º de artículo: LDEB282G3PC N.º de artículo: LDEB282G3WMB N.º de artículo: LDEB282AG3WMB1 N.º de artículo: LDEBG3SCP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:	LDEB82AG3	LDEB102AG3	LDEB122AG3	LDEB152AG3	LDEB282AG3
Tipo de producto:	Altavoz de PA	Altavoz de PA	Altavoz de PA	Altavoz de PA	Altavoz de PA
Tipo:	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
Tamaño del altavoz de bajos/medios:	8"	10"	12"	15"	2 x 8"
Tamaño del altavoz de bajos/medios (mm):	203,2 mm	254 mm	304,8 mm	381 mm	2 x 381 mm
Imán del woofer:	Ferrita	Ferrita	Ferrita	Ferrita	Ferrita
Marca del woofer:	Custom Made	Custom Made	Custom Made	Custom Made	Custom Made
Bobina del woofer:	2"	2"	2,5"	3"	2"
Bobina del woofer (mm):	50,8 mm	50,8 mm	63,5 mm	76,2 mm	50.8 mm
Bocina:	CD optimizada BEM	CD optimizada BEM	CD optimizada BEM	CD optimizada BEM	CD optimizada BEM
Tamaño del motor de agudos:	1"	1"	1"	1"	1"
Tamaño del motor de agudos (mm):	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Imán del motor de agudos:	Ferrita	Ferrita	Ferrita	Ferrita	Ferrita
Marca del motor de agudos:	BMS	BMS	BMS	BMS	BMS
Bobina del motor de agudos:	1"	1"	1"	1"	1"
Bobina del motor de agudos (mm):	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Amplificador:	Clase D	Clase D	Clase D	Clase D	Class D
Dispersión (H x V):	90 × 50°	90 × 50°	90 × 50°	90 × 50°	90 x 50°
Potencia RMS:	300 W	300 W	500 W	500 W	500 W
Potencia de pico:	600 W	600 W	1000 W	1000 W	1000 W
Respuesta en frecuencia:	70 - 20000 Hz	65 - 20000 Hz	58 - 20000 Hz	50 - 20.000 Hz	58 - 20000 Hz
Máx. SPL (pico):	129 dB	130 dB	132 dB	134 dB	131 dB
Circuitos de protección:	Sobretensión, sobreintensidad, temperatura, limitador de picos multibanda (DynX)	Sobretensión, sobreintensidad, temperatura, limitador de picos multibanda (DynX)	Sobretensión, sobreintensidad, temperatura, limitador de picos multibanda (DynX)	Sobretensión, sobreintensidad, temperatura, limitador de picos multibanda (DynX)	sobretensión, sobreintensidad, temperatura, limitador de picos multibanda (DYNX)
Sensibilidad de entrada:	-9 dBu	-9 dBu	-5 dBu	-5 dBu	- 5 dBu
Controles:	2 × GAIN, MODE, 2 × MIC/LINE	2 × GAIN, MODE, 2 × MIC/LINE	2 × GAIN, MODE, 2 × MIC/LINE	2 × GAIN, MODE, 2 × MIC/LINE	2 x Gain, Mode, 2 x MIC/LINE

Indicadores:	Encendido, señal, limitador, protección, modo (full range, satélite, monitor, flat), MIC	Encendido, señal, limitador, protección, modo (full range, satélite, monitor, flat), MIC	Encendido, señal, limitador, protección, modo (full range, satélite, monitor, flat), MIC	Encendido, señal, limitador, protección, modo (full range, satélite, monitor, flat), MIC	Encendido, señal, limitador, protección, modo (full range, satélite, monitor, flat), MIC
Entradas de micro/ línea:	2 conmutables	2 conmutables	2 conmutables	2 conmutables	2 conmutables
Conectores de entrada micro/línea:	XLR, jack de 6,3 mm	XLR, jack de 6,3 mm	XLR, jack de 6,3 mm	XLR, jack de 6,3 mm	XLR, jack de 6,3 mm
Salidas de línea:	1	1	1	1	1
Conectores de salida de línea:	XLR	XLR	XLR	XLR	XLR
Tensión eléctrica:	100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC, 50/60 Hz (conversión automática) conmutada	100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC, 50/60 Hz (conversión automática) conmutada	100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC, 50/60 Hz (conversión automática) conmutada	100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC, 50/60 Hz (conversión automática) conmutada	SMPS, 100 V AC - 120 V AC / 200 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz (conversión automática) conmutada
Consumo de potencia (máx.):	300 VA	300 VA	600 VA	600 VA	600 VA
Temperatura ambiente operativa:	0 - 40 °C	0 - 40 °C	0 - 40 °C	0 - 40 °C	0° - 40 °C
Humedad relativa operativa:	< 80 % (sin condensación)	< 80 % (sin condensación)	< 80 % (sin condensación)	< 80 % (sin condensación)	< 80 % (non condensing)
Material de la caja:	Contrachapado de 12 mm	Contrachapado de 12 mm	Contrachapado de 15 mm	Contrachapado de 15 mm	Contrachapado de 12 mm
Acabado de la caja:	Poliurea	Poliurea	Poliurea	Poliurea	Poliurea
Construcción de la caja:	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Poliurea	Poliurea
Ángulo de monitor:	n.d.	54°	54°	54°	n.a.
Ancho:	270 mm	325 mm	390 mm	480 mm	270 mm
Altura:	457 mm	527 mm	627 mm	737 mm	756 mm
Fondo:	290 mm	308 mm	377 mm	455 mm	290 mm
Peso:	10,5 kg	12,7 kg	20,1 kg	26,8 kg	20,5 kg
Características:	Rosca M10 para SuperClamp, asa ergonómica embutida, vaso de aluminio de doble inclinación (0°/5°), preparado para montaje en pared con soporte en U, preparado para montaje en pared universal Gravity	Rosca M10 para SuperClamp, asa ergonómica embutida, vaso de aluminio de doble inclinación (0°/5°), preparado para montaje en pared con soporte en U, preparado para montaje en pared universal Gravity, pies alargados de goma	2 asas ergonómicas embutidas, vaso de aluminio de doble inclinación (0°/5°), diseño de caja multifuncional, rejilla robusta de acero, puntos de volado, recubrimiento de poliurea, adaptador de estructura de volado de montaje rápido, preparado para montaje en pared con soporte en U, preparado para montaje en pared universal Gravity, pies alargados de goma	2 asas ergonómicas embutidas, vaso de aluminio de doble inclinación (0°/5°), diseño de caja multifuncional, rejilla robusta de acero, puntos de volado, recubrimiento de poliurea, adaptador de estructura de volado de montaje rápido, preparado para montaje en pared con soporte en U, preparado para montaje en pared universal Gravity, pies alargados de goma	Rosca M10 para SuperClamp, 2 asas empotradas con forma ergonómica, vaso de soporte de aluminio de doble inclinación (0°/ 5°), rejilla robusta de acero, puntos de volado, recubrimiento de poliurea, preparado para montaje en pared con soporte en U, preparado para montaje en pared en el soporte universal Gravity

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO