

INSTALACIÓN

Gracias a su caja multifuncional, el subwoofer de la serie Stinger G3 puede colocarse en horizontal o en vertical. Para cualquiera de estas dos posiciones, dispone de pies de goma antideslizantes que garantizan una buena estabilidad. Si se instalan apilados, los subwoofers disponen de unas ranuras en la parte superior en las que encajan los pies de goma para impedir que se caigan. En la parte superior también se encuentra una rosca hembra M20 que se utiliza para colocar una barra de extensión para altavoz.



ACCESORIOS OPCIONALES

LDESUB15AG3:	Funda protectora	N.º de artículo: LDESUB15G3PC
	Plataforma con ruedas	N.º de artículo: LDESUB15G3CB
LDESUB18AG3:	Funda protectora	N.º de artículo: LDESUB18G3PC
	Plataforma con ruedas	N.º de artículo: LDESUB18G3CB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:	LDESUB15AG3	LDESUB18AG3
Tipo de producto:	Subwoofer de PA	Subwoofer de PA
Tipo:	Activo	Activo
Tamaño del altavoz de bajos/medios:	15"	18"
Tamaño del altavoz de bajos/medios (mm):	381 mm	457,2 mm
Imán del woofer:	Ferrita	Ferrita
Marca del woofer:	Custom Made	Custom Made
Bobina del woofer:	3"	4"
Bobina del woofer (mm):	76,5 mm	101,6 mm
Amplificador:	Clase D	Clase D
RMS:	450 W	800 W
Potencia de pico:	900 W	1600 W
Respuesta en frecuencia:	40 · Filtro paso bajos	35 · Filtro paso bajos
Máx. SPL (pico):	133 dB	135 dB
Circuitos de protección:	Continua, sobreintensidad, cortocircuito, limitador	Continua, sobreintensidad, cortocircuito, limitador
Impedancia de entrada:	30 Kohmios	30 Kohmios
Sensibilidad de entrada:	0,3 V (RMS)	0,3 V (RMS)
Controles:	Main Level, Mode	Main Level, Mode
Indicadores:	On, Signal, Limit, Protect, Mode (80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, Cardioid)	On, Signal, Limit, Protect, Mode (80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, Cardioid)

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

ENGLISH	Entradas de línea:	2	2
	Conectores de entrada de línea:	Jack de 6,3 mm, XLR	Jack de 6,3 mm, XLR
	Salidas de línea:	2	2
	Conectores de salida de línea:	XLR	XLR
DEUTSCH	Tensión eléctrica:	100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC, 50/60 Hz (conversión automática) conmutada	100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC, 50/60 Hz (conversión automática) conmutada
	Consumo de potencia (máx.):	600 VA	600 VA
	Temperatura ambiente operativa:	0 - 40 °C	0 - 40 °C
	Humedad relativa operativa:	< 80% (sin condensación)	< 80% (sin condensación)
FRANÇAIS	Material de la caja:	Contrachapado de 18 mm	Contrachapado de 18 mm
	Acabado de la caja:	Poliurea	Poliurea
	Construcción de la caja:	Ventilada	Ventilada
	Ancho:	567 mm	677 mm
ESPAÑOL	Altura:	477 mm	547 mm
	Fondo:	624 mm	740 mm
	Peso:	31,9 kg	42,6 kg
	Características:	Vaso M20, 4 asas embutidas y ergonómicas, diseño de caja multifuncional, recubrimiento de poliurea	Vaso M20, 4 asas embutidas y ergonómicas, diseño de caja multifuncional, recubrimiento de poliurea

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

GARANTÍA DEL FABRICANTE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Consulte nuestras condiciones de garantía y limitaciones de responsabilidad en: https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_LD_SYSTEMS.pdf. En caso de necesitar servicio técnico, póngase en contacto con Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach (Alemania); correo electrónico Info@adamhall.com; +49 (0)6081 / 9419-0.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

(Aplicable en la Unión Europea y en los países europeos que dispongan de un sistema de recogida selectiva) El símbolo que aparece sobre el producto o en la documentación adjunta indica que al final de la vida útil del equipo, no deberá desecharlo con los demás residuos domésticos, con el fin de evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana debidos al vertido incontrolado de desechos. La recogida selectiva ayuda a su posterior reciclaje y fomenta la reutilización sostenible de los componentes de este equipo. Si es un particular, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió este producto, o con el ayuntamiento, para informarse sobre el reciclaje adecuado de este equipo. Si es una empresa, póngase en contacto con su proveedor para informarse sobre los términos y condiciones de su contrato de compra-venta. Este producto no debe mezclarse con otros residuos industriales.

CONFORMIDAD CE

Adam Hall GmbH declara por la presente que este producto es conforme con las siguientes directivas (según sea aplicable):

RoTTE (1999/5/CE) o RED (2014/53/UE) a partir de junio de 2017

Directiva de baja tensión (2014/35/UE)

Directiva EMC (2014/30/UE)

RoHS (2011/65/UE)

Puede consultar la declaración de conformidad completa en www.adamhall.com.

También puede solicitarla a info@adamhall.com.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Adam Hall GmbH declara por la presente que este tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección

Dirección de Internet disponible: www.adamhall.com/compliance/